



# CITTÀ DI MARSALA

SETTORE SERVIZI ALLA FAMIGLIA - UFFICIO SOLIDARIETÀ SOCIALE

## "NELLA VITA E NELLA CASA"

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL GRADO DI AUTONOMIA  
NELLA VITA DOMESTICA DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

( linea di intervento 4.2.2.A del P.O. F.E.S.R. 2007/2013 )

IL R.U.P.	I PROGETTISTI		
IL DIRETTORE DEI LAVORI	L'IMPRESA	P R E V E N T I V O   O F F E R T A	
studio: <b>ING. VINCENZO GAROFALO</b> via Raffaello Mondini n.11, 90143 - PALERMO tel. (+39) 091 2523836 fax (+39) 5086587 ing.vincenzogarofalo@libero.it			TAVOLA:  <b>ELAB.07</b>
sostituisce:		sostituito da:	

**LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE  
PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO DEI LAVORI**

di  
La sottoscritta impresa  
con sede in \_\_\_\_\_ e domicilio eletto agli effetti della presente in \_\_\_\_\_ presso la sede comunale di \_\_\_\_\_  
presa visione del capitolato speciale di appalto e dei disegni di relativi, dichiara di essere disposta ad offrire i  
seguenti prezzi unitari per ogni voce relativa alle varie categorie di lavoro come appresso:

							Pag. 1
N°	N.E.	Indicazione delle voci relative alle varie categorie di lavoro riferite all'elenco descrittivo	Un.  Mis	Quantitativo  previsto	PREZZI UNITARI OFFERTI		PRODOTTO
					Cifre	Lettere	
1	59	21.1.17 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed	m <sup>2</sup>	52,001		(.....)	
2	60	21.1.24 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e	m	244,000		(.....)	
3	61	21.1.25 Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino	cad	24,000		(.....)	
4	62	21.1.26 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi	m <sup>3</sup>	49,000		(.....)	
5		21.1.4 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta	m <sup>2</sup>	192,930		(.....)	
6	54	21.1.6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o	m <sup>2</sup>	195,873		(.....)	
7	55	21.1.9 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.-	m <sup>2</sup>	312,268		(.....)	
8	147	N.P. 21.1.26.1 conferimento a discarica	m <sup>3</sup>	49,000		(.....)	
9	21	11.1.3 Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e metalli pesanti e speciali additivi	m <sup>2</sup>	68,798		(.....)	
10	28	14.1.10.1 Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase realizzato con linea in tubazione a vista dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di					
							A RIPORTARE



N°	N.E.	Indicazione delle voci relative alle varie categorie di lavoro riferite all'elenco descrittivo	Un. Mis	Quantitativo previsto	PREZZI UNITARI OFFERTI		PRODOTTO
					Cifre	Lettere	
						RIPORTO	
21	23	14.1.2.1 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale al centro del locale, in tubi di materiale Co	cad	33,000	(. . . . .)		
22	34	14.4.2.2 Quadro elettrico da parete in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, grado di protezione IP55, completo di portello trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e forati, copri foro Dimen	cad	7,000	(. . . . .)		
23	39	14.4.8.1 Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 10 kA, curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe AC, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI	cad	35,000	(. . . . .)		
24	135	N.P. 010.05.01 Fornitura, installazione e configurazione di un dispositivo smartphone per l'accesso remoto Caratteristiche minime dei dispositivi: Quad Band - LTE / HSPA+ / UMTS / GPRS / EDGE Processore Dual Core	cad	21,000	(. . . . .)		
25	73	N.P. 100.01.02 Fornitura e posa in opera di alimentatore sistema KNX MARCA ERGO ART. SIS0301600.1 O SIMILARE L'alimentatore fornisce e controlla l'alimentazione della rete KNX. La linea bus è isolata	cad	15,000	(. . . . .)		
26	74	N.P. 100.01.03 Cavo per bus EIB/KNX tipo YCYM - 2x2x0.8mm composta da due coppie di conduttori schermati e ritorti tipo YCYM - 2x2x0.8.	m	1.200,000	(. . . . .)		
27	77	N.P. 100.02.01 Fornitura e posa in opera di attuatore KNX motori oscuranti, 4 canali 10A 230 V MARCA ERGO ART. MOT030410.1 O SIMILARE per il comando di 4 motori a 230 Vca per comando tapparelle, oscuranti, persiane	cad	9,000	(. . . . .)		
28	78	N.P. 100.02.02 Fornitura e posa in opera di interfaccia pulsanti da incasso 2 canali MARCA ERGO ART. ING0302001.1 O SIMILARE. Crea internamente una tensione di segnale per il collegamento di due tasti convenzionali	cad	30,000	(. . . . .)		
29	84	N.P. 100.05.01 Fornitura e posa in opera di attuatori relè, 16 canali 16A 230 V MARCA ERGO ART. OUT03KK1616.2 O SIMILARE per il comando indipendente di 16 carichi elettrici. Le uscite dispongono di una fase comune	cad	9,000	(. . . . .)		
30	85	N.P. 100.05.02 Fornitura e posa in opera di interfaccia pulsanti da incasso 4 canali MARCA ERGO ART. ING0304001.1 O SIMILARE. Crea internamente una tensione di segnale per il collegamento di quattro tasti	cad	44,000	(. . . . .)		
31	86	N.P. 100.06.01 Fornitura e posa in opera di touch screen 4" capacitivo per la supervisione degli impianti MARCA ERGO ART. TAS02TP41C-W O SIMILARE. Il display da 4.1" in formato (3:4) permette un uso intuitivo delle	cad	19,000	(. . . . .)		
						A RIPORTARE	

N°	N.E.	Indicazione delle voci relative alle varie categorie di lavoro riferite all'elenco descrittivo	Un.  Mis	Quantitativo  previsto	PREZZI UNITARI OFFERTI		PRODOTTO
					Cifre	Lettere	
						RIPORTO	
32	87	N.P. 100.06.02 Programmazione impianto moduli KNX comprensiva di indirizzamento di tutti i dispositivi in campo, configurazione dispositivi DALI, programmazione degli scenari di applicazione, verifica dei	cad	123,000		(.....)	
33	88	N.P. 100.06.03 Programmazione impianto KNX moduli speciali touch panel, comprensiva di indirizzamento di tutti i dispositivi in campo, configurazione dispositivi DALI, programmazione degli scenari di applicazione	cad	33,000		(.....)	
34	89	N.P. 100.07.01 Fornitura e posa in opera di videocamera IP mini dome Camera IP Dome MARCA PIXVIDEO MODELLO NDF200 O SIMILARE. Caratteristiche: -risoluzione 2Mp con 25Fps-ottica 3,6mm, ICR meccanico, sensore CMOS	cad	45,000		(.....)	
35	90	N.P. 100.07.02 Fornitura e posa di registratore NVR 4 MARCA PIXVIDEO MODELLO NVR041P O SIMILARE canali IP fino a 5Mp in rec (4 in live), rapporto risoluzione e bit rate variabile (48Kbps-8.192Mbps) per singolo	cad	17,000		(.....)	
36	91	N.P. 100.07.03 Programmazione impianto videosorveglianza da parte di tecnico certificato	cad	62,000		(.....)	
37	106	N.P. 100.10.01 Fornitura e posa in opera di ROUTER WI-FI tipo NETGEAR "WNDR4300" O SIMILARE similare avente le seguenti caratteristiche: Tecnologia Wi-Fi: 802.11n Dual Band Gigabit Prestazioni Wi-Fi: N750 (300	cad	19,000		(.....)	
38	118	N.P. 8..2.1.A Fornitura e posa in opera di motore per tapparelle elettriche da 50 Newton per metro con radiocomando monocanale (centralina incorporata) per il sollevamento di tapparelle elettriche fino a 100 Kg di	cad	25,000		(.....)	
39	121	N.P. 010.01.A Fornitura di modulo di sollevamento portatile Leo 200 - art.MSL200 o similare compreso di pulsantiera e caricabatterie, in materiale di costruzione Acciaio inox e guscio in ABS, secondo le direttive	acorpo	7,000		(.....)	
40	122	N.P. 010.01.B Fornitura di Imbracatura in cotone MODELLO TECNOSAD ART T8010 O SIMILARE per toilette e igiene in cotone imbottito in materiale antiallergico composto da due strati antidecubito esterni e da uno	acorpo	11,000		(.....)	
41	123	N.P. 010.02.A Fornitura e installazione di piantana a bandiera alta ( da 270cm a 325cm) MODELLO TECNOSAD ART S401011 ... S401015 O SIMILARE con braccio vela autocentrante operativo a semicerchio per un raggio da	cad	7,000		(.....)	
42	126	N.P. 010.03.B Fornitura e installazione di sistema ad "H" , versione di attacco alle pareti MODELLO TECNOSAD ART SHPP24 O SIMILARE, per la copertura dell'ambiente compreso di accessori e supporti costituito da	cad	3,000		(.....)	
43	65	21.10.1.2 Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni per impianti tecnologici di dimensione massima					A RIPORTARE



N°	N.E.	Indicazione delle voci relative alle varie categorie di lavoro riferite all'elenco descrittivo	Un. Mis	Quantitativo previsto	PREZZI UNITARI OFFERTI		PRODOTTO
					Cifre	Lettere	
						RIPORTO	
54	6	5.16.1 Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma	m	27,300		(.....)	
55	18	9.1.4 Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od or	m²	46,986		(.....)	
56	35	14.4.2.3 Quadro elettrico da parete in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, grado di protezione IP55, completo di portello trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e forati, copri foro Dimen	cad	12,000		(.....)	
57	72	N.P. 100.01.01 Fornitura e posa in opera di alimentatore sistema KNX MARCA ERGO ART. SIS030320.1 O SIMILARE L'alimentatore fornisce e controlla l'alimentazione della rete KNX. La linea bus è isolata	cad	4,000		(.....)	
58	79	N.P. 100.03.01 Fornitura e posa in opera di termostato ambiente KNX con comandi capacitivi e display MARCA ERGO ART. HVA03RT1GW.1 O SIMILARE, finitura in vetro e montaggio da incasso. Caratteristiche.-Regolazione	cad	18,000		(.....)	
59	80	N.P. 100.03.02 Fornitura e posa in opera di attuatori attuatore riscaldamentooi 4 canali MARCA ERGO ART. HVA030400.1 O SIMILARE per la gestione di valvole termoelettriche fino a 4 zone indipendenti. Per ogni uscita	cad	6,000		(.....)	
60	136	N.P. 010.05.02 Fornitura, installazione e configurazione di un dispositivo smartphone per l'accesso remoto Caratteristiche minime dei dispositivi: Quad Band - LTE / HSPA+ / UMTS / GPRS / EDGE Processore Dual Core	cad	9,000		(.....)	
61	102	N.P. 100.09.01 Fornitura e posa in opera di targa videocitofonica esterna full IP MODELLO ERGO ART CIT15Z1001 O SIMILARE in acciaio inox spazzolato Caratteristiche:-Dimensioni: 262mmx95mmx19mm-Configurabile da 1	cad	8,000		(.....)	
62	103	N.P. 100.09.02 Fornitura e posa in opera di monitor da incasso 7" per videocitofono IP MODELLO ERGO ART CIT15Z7000 O SIMILARE. Caratteristiche:-Monitor da semincasso con display 7" LCD TFT-Touch screen capacitivo	cad	9,000		(.....)	
63	104	N.P. 100.09.03 Fornitura e posa in opera di alimentatore per videocitofono IP MODELLO ERGO ART CIT15Z6001 O SIMILARE Caratteristiche:-Alimentatore POE con server SIP-Codice: CIT1 5Z6001 : alimentazione POE e	cad	7,000		(.....)	
64	105	N.P. 100.09.04 Programmazione impianto videocitofonico IP	cad	9,000		(.....)	
						A RIPORTARE	

N°	N.E.	Indicazione delle voci relative alle varie categorie di lavoro riferite all'elenco descrittivo	Un. Mis	Quantitativo previsto	PREZZI UNITARI OFFERTI		PRODOTTO
					Cifre	Lettere	
						RIPORTO	
65	27	14.1.7 Maggiorazione per la realizzazione di punto di comando e/o punto presa con grado di protezione minimo IP55, da realizzare tramite l'installazione di placca in materiale termoplastico dotata di	cad	2,000		(. . . . .)	
66	75	N.P. 100.01.04 Fornitura e posa in opera di rivelatore antiallagamento MARCA CSA MODELLO 1450 O SIMILARE. Questo sensore che rileva la presenza di acqua mediante 4 piedini dorati di sostegno. Alimentabile a 12 o a	cad	2,000		(. . . . .)	
67	76	N.P. 100.01.05 Fornitura e posa in opera di rilevatore fughe gas con sensore incorporato ed uscita ad un relè, alimentazione elettrica 230 V-50 Hz, contatto in uscita 5A, classe di protezione IP 42: per gas metano.I	cad	2,000		(. . . . .)	
68	76	N.P. 100.01.07 Fornitura e posa in opera di elettrovalvola da 3/4" per gas metano o GPL, a riarmo manuale NO, corpo in ottone, alimentazione 12 V cc,AP 02 assorbimento 13 W.	cad	2,000		(. . . . .)	
69	82	N.P. 100.04.01 Fornitura e posa in opera di attuatori relè, 4 canali 16A 230 V MARCA ERGO ART. OUT03KS0416.2 O SIMILARE per il comando indipendente di 4 carichi elettrici. Tutte le uscite dispongono di un relè di	cad	1,000		(. . . . .)	
70	83	N.P. 100.04.02 Fornitura e posa in opera di contatore di energia KNX ARCA ERGO MOD. CON02KES O SIMILARE monofase/trifase completo di accessori:Dati tecnici:-Contatore di energia KNX monofase/trifase-Montaggio da	cad	1,000		(. . . . .)	
71	139	N.P. 14.1.10.LED 2M Fornitura e installazione di Lampada con LED di emergenza attivabile anche come illuminazione permanente. Dotato di dip switch posteriore permette di passare dalla modalità SE alla modalità SA a	cad	14,000		(. . . . .)	
72	140	N.P. 14.1.10.LED 3M Fornitura e installazione di Lampada con LED di emergenza attivabile anche come illuminazione permanente. Dotato di dip switch posteriore permette di passare dalla modalità SE alla modalità SA a	cad	10,000		(. . . . .)	
73	133	N.P. 010.04.01 Fornitura, montaggio di cucina con elettrodomestici, secondo i disegni allegati e costituita da:STRUTTURARealizzata con particelle di legno, spessore 18mm, ecologici idrofughi (rigonfiamento dopo 24	acorpo	1,000		(. . . . .)	
74	81	N.P. 100.03.03 Interfaccia bus KNX KLIC-DD è un'interfaccia di comunicazione bidirezionale per l'integrazione di macchine domestiche serie Daikin KNX Il prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea di	cad	14,000		(. . . . .)	
75	107	N.P. 100.11.01 Fornitura e collocazione di unità interna a parete DC inverter PLUS 9000 BTU TIPO DAIKIN EMURA MODELLO: FTXG25LW O SIMILARE con scheda WI-FI inclusa, comprensivo di motore esterno mono split inverter	cad	13,000		(. . . . .)	
						A RIPORTARE	

N°	N.E.	Indicazione delle voci relative alle varie categorie di lavoro riferite all'elenco descrittivo	Un. Mis	Quantitativo previsto	PREZZI UNITARI OFFERTI		PRODOTTO
					Cifre	Lettere	
							RIPORTO
76	131	N.P. 010.03.F Fornitura e installazione di percorso con sistema monorotaia, versione di attacco a soffitto 308 cm MODELLO TECNOSAD O SIMILARE:- ART. RSC6490DX CURVA ALLUMINIO CON PROLUNGA A DX (60 CM) H 64 R 760	acorpo	1,000		(. . . . .)	
77	71	24.2.11.1 Fornitura e collocazione di caldaia murale a gas a condensazione a camera stagna e a tiraggio forzato per impianto di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, costituita da: - mantello ester	cad	1,000		(. . . . .)	
78	116	N.P. 005.01.B Fornitura e posa in opera di combinazione vaso igienico - bidè TIPO GOMAN MODELLO D0290/01 O SIMILARE per disabili aventi caratteristiche tecniche a norma del DPR 27/04/1978 n. 384 in ceramica con	cad	1,000		(. . . . .)	
79	117	N.P. 005.02 Fornitura e posa in opera di bidè per disabili TIPO GOMANO MODELLO D0296/01 O SIMILARE aventi caratteristiche tecniche a norma del DPR 27/04/1978 n. 384 in ceramica con sifone incorporato per scarico	cad	2,000		(. . . . .)	
80	11	8.1.10.1 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo Monoblocco realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45. ÷ 55, verniciati a polvere	m²	14,531		(. . . . .)	
81	22	14.1.1.1 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale fino al centro del locale o dal punto Co	cad.	8,000		(. . . . .)	
82		14.1.3.1 Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi C	cad	14,000		(. . . . .)	
83	134	N.P. 010.04.02 Fornitura, montaggio di cucina con elettrodomestici, secondo i disegni allegati e costituita da:STRUTTURARealizzata con particelle di legno, spessore 18mm, ecologici idrofughi (rigonfiamento dopo 24	acorpo	1,000		(. . . . .)	
84	8	8.1.3.1 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60, verniciati a polvere, colore standard RAL 101	m²	10,351		(. . . . .)	
85		9.1.2 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro massimo dell'ine	m²	12,238		(. . . . .)	
86	109	N.P. 100.12.01 Fornitura e installazione di CAMINO IDRO MODELLO MCZ CLUB HYDRO 22 CON SCAMBIATORE O					A RIPORTARE

N°	N.E.	Indicazione delle voci relative alle varie categorie di lavoro riferite all'elenco descrittivo	Un. Mis	Quantitativo previsto	PREZZI UNITARI OFFERTI		PRODOTTO
					Cifre	Lettere	
						RIPORTO	
		SIMILARE con focolare in Alutec®, braciare in ghisa, top, fianchi e pannello frontale in ceramica disponibile nei	cad	1,000		(. . . . .)	
87	119	N.P. 8.2.1 Fornitura e collocazione di persiana in profilati di alluminio preverniciato nei colori a scelta della D.L. con ante e battenti con lamelle orientabili 0° ÷ 90°, e bloccabili nella posizione di	m²	6,831		(. . . . .)	
88		N.P. 8.4.1.A Fornitura e collocazione di controtelaio per porta scorrevole a scomparsa in lamiera aluzinc, avente sede interna di mm 54/69/89 per parete interna divisoria Dimensioni luci di passaggio: cm 210 × cm	cad	5,000		(. . . . .)	
89		N.P. 8.4.1.B Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a scomparsa costituita da pannello di tamponamento cieco tamburato a struttura alveolare antimuffa dello spessore di 40 mm rivestito sulle due facce in	m²	6,350		(. . . . .)	
90	112	N.P. 002.02 Fornitura e collocazione di barra fissa di sicurezza da 80 cm TIPO GOMAN MODELLO ZB02U/01 O SIMILARE con rinforzo di portata, costituita da due pezzi, tubo Ø32, in acciaio con trattamento	cad	1,000		(. . . . .)	
91	114	N.P. 004.02 Fornitura e posa in opera di:- miscelatore termostatico cromato doccia esterno con leva clinica con predeterminazione della temperatura di uscita dell'acqua con tolleranza di - 1°C anche con	cad	2,000		(. . . . .)	
92	127	N.P. 010.03.B.A Fornitura e installazione di sistema ad "H" , versione di attacco alle pareti DELLO TECNOSAD ART SHPP43 O SIMILARE, per la copertura dell'ambiente compreso di accessori e supporti costituito da	cad	1,000		(. . . . .)	
93	76	N.P. 100.01.06 Fornitura e posa in opera di rilevatore di presenza 360° MARCA ERGO MODELLO RIV03P360D1.1 O SIMILARE - Montaggio da incasso- Finitura PVC bianco- Dimensioni: 43mmx43mmx30mm- Sensore di luminosità	cad	2,000		(. . . . .)	
94	92	N.P. 100.08.01 Fornitura e posa in opera di centrale allarme antintrusione MARCA KSENIA MODELLO LARES16 O SIMILARE espandibile fino a 16 zone. Centrale lares 16-IP con inclusa interfaccia Ethernet (10 ingressi	cad	2,000		(. . . . .)	
95	93	N.P. 100.08.02 Fornitura e posa in opera di tastiera per gestione sistema allarme MARCA KSENIA MODELLO CAPSENSE LCD O SIMILARE. Le principali funzioni sono: Visualizzazione dello stato dell'impianto Visualizzazione	cad	2,000		(. . . . .)	
96	94	N.P. 100.08.03 Fornitura e posa in opera di Scheda Comunicatore GSM/GPRS gemino Bus (solo PCBA) MARCA KSENIA MODELLO GEMINO O SIMILARE solo per centrali serie lares completa di 4 supporti plastici di montaggio	cad	2,000		(. . . . .)	
97	95	N.P. 100.08.04 Fornitura e posa in opera di sirena interna con avvisatore ottico e acustico a LED per uso interno MARCA KSENIA MODELLO RADIUS O					
						A RIPORTARE	

N°	N.E.	Indicazione delle voci relative alle varie categorie di lavoro riferite all'elenco descrittivo	Un. Mis	Quantitativo previsto	PREZZI UNITARI OFFERTI		PRODOTTO
					Cifre	Lettere	
						RIPORTO	
		SIMILARE.Caratteristiche:-Design ultramoderno con funzione aggiuntiva	cad	2,000		(. . . . .)	
98	97	N.P. 100.08.05.B Fornitura e posa in opera di rivelatore di movimento wireless da interno MARCA KSENIA MODELLO UNUM WLS O SIMILARE. Il rivelatore di movimento UNUM WLS utilizza la tecnologia wireless di ultimissima	cad	15,000		(. . . . .)	
99	99	N.P. 100.08.06.B Fornitura e posa in opera di avvisatore ottico e acustico wireless autoalimentato da esterno MARCA KSENIA MODELLO IMAGO WLS O SIMILARE per sistema di allarme. La sirena da esterno imago wireless è un	cad	2,000		(. . . . .)	
100	100	N.P. 100.08.06.C Fornitura e posa in opera di ricevitore radio per centrale allarme lares MARCA KSENIA MODELLO DUO 16 O SIMILARE collegato con cavo allarme(2x0,5+3x0,22) alla centrale. Il ricevitore duo16 consente	cad	2,000		(. . . . .)	
101	101	N.P. 100.08.07 Programmazione impianto allarme da parte di tecnico certificato	cad	24,000		(. . . . .)	
102	120	N.P. 8.2.1.B Attuatore elettromeccanico a 24 Volt predisposto per il comando di persiane e porte scorrevoli completo di binario di sostegno in alluminio, carrelli di supporto delle ante, cavo e carrucole di	cad	3,000		(. . . . .)	
103	110	N.P. 001.02 Fornitura e collocazione di miscelatore elettronico da lavabo attivato da un sensore a infrarossi con leva miscelatrice per regolare la temperatura di uscita dell'acqua, alimentato da batteria 9v;Il	cad	2,000		(. . . . .)	
104	134	N.P. 010.04.04 Fornitura, montaggio di cucina con elettrodomestici, secondo i disegni allegati e costituita da:STRUTTURARealizzata con particelle di legno, spessore 18mm, ecologici idrofughi (rigonfiamento dopo 24	acorporo	1,000		(. . . . .)	
105	108	N.P. 100.11.02 Fornitura e collocazione di unità interna DC INVERTER PLUS 12000 BTU TIPO DAIKIN EMURA MODELLO: FTXG35LW O SIMILARE con scheda WI-FI inclusa comprensivo di mototere esterno mono split DC inverter plus	cad	4,000		(. . . . .)	
106	12	8.1.12.1 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo monoblocco realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60, verniciati a polvere Con	m²	2,880		(. . . . .)	
107	15	8.5.1.1 Fornitura e collocazione di avvolgibile con marcatura CE secondo UNI EN 13659, completo di rullo con cuscinetti a sfera, cinghie, guide, etc., compreso opere murarie, accessori e tutto quanto altro oc	m²	2,880		(. . . . .)	
108		8.3.9 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50					
						A RIPORTARE	



N°	N.E.	Indicazione delle voci relative alle varie categorie di lavoro riferite all'elenco descrittivo	Un. Mis	Quantitativo previsto	PREZZI UNITARI OFFERTI		PRODOTTO
					Cifre	Lettere	
119	66	24.2.2.1 Fornitura e collocazione di scaldacqua murale a gas (metano o GPL) per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria composto da:- bruciatore in acciaio inox multigas con modulazione continua p	cad	1,000		RIPORTO (.....)	
120	134	N.P. 010.04.03 Fornitura, montaggio di cucina con elettrodomestici, secondo i disegni allegati e costituita da:STRUTTURARealizzata con particelle di legno, spessore 18mm, ecologici idrofughi (rigonfiamento dopo 24	acorporo	1,000		(.....)	
121		N.P. 004.04 Fornitura e collocazione di piatto per doccia rettangolare, dimensioni 900 mm x 1400 mm, realizzato in acrilico dello spessore di 5,5 cm di colore bianco o tinta tenue, completo di:- piletta di	cad	1,000		(.....)	
122	129	N.P. 010.03.I Fornitura e installazione di percorso con sistema monorotaia, versione di attacco a soffitto 460 cm MODELLO TECNOSAD O SIMILARE:- ART. RSC6490 CURVA ALLUMINIO H 64 90° R 760 BIANCA:- ART. RSM64500	acorporo	1,000		(.....)	
		Prezzo complessivo offerto (cifra e lettere)				Euro	

Prezzo complessivo offerto \_\_\_\_\_

diconsi (\_\_\_\_\_)

Ribasso percentuale del \_\_\_\_\_%

Data \_\_\_\_\_

L'Impresa