

				Pag. 1
N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<b>Voci Finite con Analisi</b>		
1A.1		<p>Cucina a gas completa di forno elettrico con struttura realizzata completamente in acciaio inox almeno 18/10, piano di lavoro in corpo unico stampato in rilievo intinfiltrazione spesso mm. 20/10 in acciaio inox AISI 304, piedini regolabili in acciaio inox. Dotata di almeno 4 bruciatori a gas di cui 1 ultrarapido (3,5 kW) a fiammastabilizzata a singola corona con differenti potenze. Griglie di piano monofuoco in ghisa vetrificata, bruciatori in fusione di ghisa nikelata, rubinetto gas in sicurezza con termocoppia, accensione a treno di scintille. Con sottostante forno a gas multifunzionale termoventilato con interno realizzato interamente in acciaio inox, coibentato con lana roccia spessore minimo 10/10, suola del forno in acciaio di grosso spessore e rinforzata da una serie di nervature, cerniera porta forno posizionata all'esterno della camera di cottura, bruciatore in acciaio nichelato, accensione tramite piezoelettrico, cavità ricavata da un unico pezzo di acciaio orologio analogico timer contaminuti con fine cottura spegnimento automatico) segnalatore acustico di fine cottura selettore delle funzioni con simboli a visore retroilluminato grill doppio. Collaudo con gas metano o GPL. Potenza ai fuochi: non inferiore a 28 kw elettrico minimo 3 Kw DIMENSIONI: LxPxH 70x80x85 cm.circa. Finitura scotch brite *in alternativa, senza variazione del prezzo complessivo previsto per "Arredo per cucina", la cucina può essere sostituita da un modello di pari caratteristiche con quattro fuochi, di potenza ai fuochi non inferiore a 20 Kw e forno elettrico ventilato GN 1/1 o superiore non inferiore a 3 Kw, di dimensioni LxPxH 80x70x85 cm.</p> <p>EURO DUEMILA/00</p>	€/cadauno	2.000,00
2A.2		<p>Tavolo senza alzatina posteriore realizzato in acciaio inox AISI 304 di almeno 18/10, Realizzazione in acciaio inox, h Misura 40x70x85H circa, almeno un ripiano intermedio, finitura scotch brite.</p> <p>EURO DUECENTOTRENTA/00</p>	€/cadauno	230,00
3A.3		<p>Tavolo con alzatina posteriore realizzato in acciaio inox AISI 304 di almeno 18/10, Realizzazione in acciaio inox, h Misura 140x70x85H circa, almeno un ripiano intermedio, finitura scotch brite.</p> <p>EURO CINQUECENTOOTTANTA/00</p>	€/cadauno	580,00
4A.4		<p>Tavolo armadiato con alzatina posteriore realizzato in acciaio inox AISI 304 di almeno 18/10, due ante scorrevoli su un lato. Realizzazione in acciaio inox, h Misura 140x70x85H circa, ante scorrevoli, almeno un ripiano intermedio, finitura scotch brite.</p> <p>EURO SETTECENTOOTTANTA/00</p>	€/cadauno	780,00
5A.5		<p>Cappa centrale con aspiratore realizzata in acciaio inox almeno 18/10 AISI 304 satinatura scotchbrite, assemblate tramite puntatura elettrica, completamente ribordata anche nelle parti interne, canalina perimetrale raccogli condensa,filtri antigrasso in acciaio inox 18/10, elettroventilatore incorporato, motore monofase, completa di lampada. Filtri a 4 strati di rete incrociate, oppure labirinto, portata mc/h 2900, dimensioni 100x120x45 circa variatore di velocità dei motori, finitura scotch brite, completa di plenum per estrazione cappa per una lunghezza non inferiore a mt. 2,50 ø 25 cm. fino all'esterno per lo sbocco, compreso opere murarie.</p> <p>EURO MILLECINQUECENTOCINQUANTA/00</p>	€/cadauno	1.550,00
6A.6		<p>Lavello su quattro gambe a sbalzo realizzato in acciaio inox completo di piletta e troppopieno, vani sottostanti aperto con ripiano in acciaio inox almeno 18/10 AISI 304, gocciolatoio sopra lavapiatti, completo di miscelatore a leva clinica e sifone. Realizzazione in acciaio inox 18/10, Alzatina posteriore, Chiuso con ante scorrevoli, N.1 vasca dim. circa 60x50x30h, N.1 gocciolatoio , Dim. 120x70x85h, Finitura scotch brite - a richiesta della D.L., predisposto per l'inserimento sottostante di lavastoviglie.</p> <p>EURO OTTOCENTO/00</p>	€/cadauno	800,00

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
7	A.7	Lavastoviglie con pompa di scarico con cesto 50x50 cm per lava piatti e bicchieri, pentole e posate, costruzione in acciaio INOX, bracci di lavaggio erisciacquo in acciaio INOX, filtro di aspirazione pompa in acciaio INOX, porta in doppia parete, dosatore brillantante incorporato, dosatore detergente. Dati tecnici Alimentazione 230/400 volt,Potenza max assorbita 3,63 kw,Resistenza boiler 3 kw,Resistenza vasca 2,5 kw,Potenza pompa di lavaggio 0,62 kw,Portata pompa di lavaggio 350l/min,Capacita vasca 26 lt,Capacita boiler 7 lt. Dimensioni cesto 50x50 cm,Dotazione cesto piatti 1,Dotazione cesto bicchieri 1, Cesto posate 1,Peso netto 54 kg,Peso lordo 63 kg,Emissione acustica <70db (A),,Misure L60xP70xH82 cm. EURO MILLECENOCINQUANTA/00	€/cadauno	1.150,00
8	A.8	Armadio frigorifero lt.400 realizzato interno/esterno in acciaio inox AISI 304, angoli interni arrotondati,unità refrigerante a monoblocco estraibile ventilata, piedini in ABS, porte reversibile, griglie,plastificate, evaporazione automatica dell'acqua di condensa, sbrinamento automatico, controllo elettronico. Refrigerazione statica con ventilatore e convogliatore d'aria interno per uniformare la temperatura. Gruppo incorporato in vano superiore Evaporatore posizionato a scomparsa in modo da avere massimo spazio disponibile. Vano motore con fianchi coibentati. Controllo temperatura elettronico con termostato digitale. Resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa. Sbrinamento automatico con resistenza elettrica e controllo automatico della temperatura di sbrinamento. Evaporazione automatica dell'acqua di condensa. Pannello di controllo elettronico frontale con sonda NTC. Dimensioni cm 64x64x205h circa, Finitura scotch brite. EURO MILLECINQUANTA/00	€/cadauno	1.050,00
9	A.9	Armadio congelatore capacita 400LT ventilato in acciaio inox AISI 304.Refrigerazione ventilata. Gruppo incorporato. Evaporatore posizionato a scomparsa in modo da avere massimo spazio disponibile. Vano motore con fianchi coibentati. Controllo temperatura elettronico con termostato digitale. Resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa. Sbrinamento automatico con resistenza elettrica e controllo automatico della temperatura di sbrinamento. Evaporazione automatica dell'acqua di condensa. Alimentazione 230 V 50/60Hz Watt 535,,Dimensioni cm 63x63x205h circa,,6 cassetti,Finitura scotch brite. EURO MILLEDUECENTOCINQUANTA/00	€/cadauno	1.250,00
10	A.10	Pensile inox porte scorrevoli cosruito in acciaio inox AISI 304 di ameno 18/10; ripiano inox intermedio; attacchi per fissaggio a parete. Dim. cm 140x45x66h.circa. EURO QUATTROCENTOESSANTA/00	€/cadauno	460,00
11	A.11	Tavolo con alzatina posteriore realizzato in acciaio inox AISI 304 di almeno 18/10, due ante scorrevoli su un lato. Realizzazione in acciaio inox, h Misura 70x70x85H circa, almeno un ripiano intermedio, finitura scotch brite. EURO TRECENTOTRENTATRE/00	€/cadauno	333,00
12	A.18	Lavatrice carica frontale con carico da 5 kg Installazione: Libera installazione, Colore bianco, Tipo caricamento: Frontale. velocità di centrifuga massima: 1400 RPM, Classe efficacia di lavaggio: A. Classe efficienza energetica: A+++, Consumo energetico annuale: 256 kWh, Consumo annuale di acqua: 16450L. Larghezza: 60 cm, Profondità: 60 cm, Altezza: 85 cm Lavaggi: Cotone/Lavaggio a mano/Lana/Eco Wash/Intensive Wash/Rapido/15'/Prelavaggio/Avvio ritardato/Esclusione centrifuga/Autoregolazione in base al carico di biancheria. EURO TRECENTOESSANTACINQUE/00	€/cadauno	365,00