



CITTA' DI MARSALA

SETTORE AFFARI GENERALI – RISORSE UMANE – GABINETTO SINDACO

Oggetto: Acquisto e fornitura di dispositivi DPI per il personale del verde pubblico in servizio presso il Comune di Marsala.

Marsala

Elenco Prezzi

Cod.	Descrizione	Quantità	Prezzo Unitario	
1	<p>Ai sensi delle norme UNI EN 397 "Elmetti di protezione" gli elmetti di protezione sono formati da un guscio esterno e da un rivestimento interno. Il rivestimento interno è formato dalle fasce portanti, dalla fascia perimetrale, dalla fascia posteriore, dalla fascia antisudore e dall'imbottitura interna. L'elmetto di protezione deve possedere un'elevata resistenza agli urti e alla penetrazione, conformemente alle prescrizioni di prova contenute in UNI EN 397.</p> <p>Gli elmetti devono essere contrassegnati nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none">■ indicazione delle norme UNI EN 397;■ nome o marchio del costruttore;■ anno e trimestre di fabbricazione;■ tipo dell'elmetto (indicazione del costruttore);	6	€ 3,00	
2	<p>Tute in materiale ottenuto laminando il polietilene stratificato TYVEK a una pellicola rivestita con un polimero. Il risultato è una barriera resistente alle particelle con buona resistenza alla penetrazione di liquidi. Le tute devono essere saldate secondo gli standard europei ed hanno cappuccio, polsi e caviglie con elastico, cerniera di apertura protetta da patella per sovrapposizione.</p> <p>Conforme norme: EN 463</p>	24	€ 4,00	
3	<p>Gilet e tuta intera in tessuto composti dal 60% cotone 40% poliestere è certificato secondo la Norma UNI EN 471:04 garantendo, oltre ai requisiti di base, il giusto rapporto tra fibre naturali e fibre sintetiche per assicurare massima traspirabilità, lunga durata ed elevata luminescenza del tessuto, anche dopo frequenti lavaggi. CLASSE 3:</p> <p>La banda rifrangente non deve avere un'altezza minima inferiore a 50 mm ed una superficie totale minima non inferiore a 0,20 m2. Il materiale fluorescente di fondo non deve avere una superficie inferiore a 0,80 m2. CLASSE 3:</p> <p>La banda rifrangente non deve avere un'altezza minima inferiore a 50 mm ed una superficie totale minima non inferiore a 0,20 m2. Il materiale</p>	24	€ 30,00	
4	<p>Cintura di sicurezza secondo le normative UNI EN 358 e UNI EN 813, per eventuale utilizzo di autogrù con cestello elevatore.-</p>	2	€ 18,00	
5	<p>Cuffie antirumore filtrazione suono, secondo le normative UNI EN 352/2 e UNI EN 352/3 con protezione SNR>25dB.</p>	2	€ 12,00	
6	<p>Guanti antitaglio per uso motosega, classe 2 (=16m/sec), secondo le normative UNI EN 381/7.</p>	5	€ 10,00	

7	Scarpe del tipo 02, secondo le normative UNI EN ISO 20347.	24	€	20,00	
---	--	----	---	-------	--